

| OFICINA CENTRAL:                                                                                                  | CENTRAL Nº 1                                                      | CENTRAL Nº 2                                                 | CENTRAL Nº 3                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Polg. Ind. Las Pompas -<br>Calle Las Pompas, 52 -<br>41130 La puebla Del Río<br>(Sevilla)<br>Teléfono : 955772606 | La Puebla Del Río<br>Polg. Ind. Las Pompas<br>Teléfono: 955772606 | La Cabaña<br>San José de la Rinconada<br>Teléfono 9557726062 | Polg. Ind. la Isla<br>Dos Hermanas<br>Teléfono<br>9557726062 |
|                                                                                                                   |                                                                   |                                                              |                                                              |



## Hormigón fresco fabricado en central

### Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N°1907/2006 (REACH)

Fecha de emisión: 11/07/2020

Fecha de revisión: 11/07/2023

Reemplaza la ficha:

#### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

##### 1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla  
Nombre comercial : Hormigón fresco fabricado en central

##### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

###### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoría de uso principal : Uso profesional  
Uso de la sustancia/mezcla : - Fabricación de elementos de construcción.  
- Fabricación de elementos estructurales y tratamientos superficiales en obras y construcciones.

###### 1.2.2. Usos desaconsejados

No hay ningún uso desaconsejado

##### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

PREFABRICADOS LEFLET, SL.  
Polg. Industrial Las Pompas - C/ Las Pompas, 52  
41130 La Puebla del Río (Sevilla)  
Tel: 955772606  
Fax:  
E-mail: [info@prefabricadosleflet.com](mailto:info@prefabricadosleflet.com)  
Web: [www.prefabricadosleflet.com](http://www.prefabricadosleflet.com)

##### 1.4. Teléfono de emergencia

Llamar al 112 (24 horas) y transmitir la información de esta ficha.

#### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

##### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

###### Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1 H317

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases H: véase la Sección 16

###### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves.

# Hormigón fresco fabricado en central

## Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N°1907/2006 (REACH)

### 2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N°1272/2008 [C LP]

Pictogramas de peligro (CLP)



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palabra de advertencia (CLP):  | Peligro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Componentes peligrosos:        | Cemento, portland, productos químicos; mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no.247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), mezcla de : 5-cloro-2-metil-4- isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1); 1,2- bencisotiazol-3(2H)-ona; fosfato de triisobutilo; 2-octil-2H-isotiazol-3-ona                                                                                                                                                              |
| Indicaciones de peligro (CLP): | H315 - Provoca irritación cutánea.<br>H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.<br>H318 - Provoca lesiones oculares graves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Consejos de prudencia (CLP):   | P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación.<br>P280 - Llevar gafas de protección, guantes de protección, prendas de protección.<br>P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.<br>P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.<br>P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico |

### 2.3. Otros peligros

Otros peligros que no conllevan clasificación: El hormigón en estado fresco presenta un pH elevado. Por ello, puede irritar la piel en caso de contacto prolongado, y lesiones en los ojos en caso de proyección. En caso de contacto excesivamente prolongado y repetitivo de la pasta húmeda con la piel, podría crear cierta sensibilización al cromo hexavalente (Cr(VI)). La ingestión accidental de pequeñas cantidades rara vez puede provocar problemas.

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT ni mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancia

No aplicable

### 3.2. Mezcla

| Nombre                                                                                                                                                                                                                                           | Identificador del producto                                                                     | %       | Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cemento, portland, productos químicos                                                                                                                                                                                                            | (N°CAS) 65997-15-1<br>(N°CE) 266-043-4                                                         | 15 - 20 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335                                                                                                                           |
| Nitrato cálcico                                                                                                                                                                                                                                  | (N°CAS) 10124-37-5<br>(N°CE) 233-332-1<br>(REACH-no) 01-2119495093-35                          | <=1     | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                    |
| Etanodiol, etilenglicol<br>sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo                                                                                                                               | (N°CAS) 107-21-1<br>(N°CE) 203-473-3<br>(N°Índice) 603-027-00-1<br>(REACH-no) 01-2119456816-28 | <0,03   | Acute Tox. 4 (Oral), H302 STOT RE 2, H373                                                                                                                                                         |
| fosfato de triisobutilo                                                                                                                                                                                                                          | (N°CAS) 126-71-6<br>(N°CE) 204-798-3<br>(REACH-no) 01-2119957118-32                            | <=0,2   | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                       |
| 2-octil-2H-isotiazol-3-ona                                                                                                                                                                                                                       | (N°CAS) 26530-20-1<br>(N°CE) 247-761-7<br>(N°Índice) 613-112-00-5                              | < 0,1   | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 3 (Dermal), H311<br>Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), mezcla de : 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) | (N°CAS) 55965-84-9<br>(N°Índice) 613-167-00-5                                                  | < 0,1   | Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410                     |
| 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona                                                                                                                                                                                                                      | (N°CAS) 2634-33-5<br>(N°CE) 220-120-9<br>(N°Índice) 613-088-00-6                               | < 0,1   | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400                                                                                        |

Límites de concentración específicos:

| Nombre                                                                                                                                                                                                                                           | Identificador del producto                                        | Límites de concentración específicos                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-octil-2H-isotiazol-3-ona                                                                                                                                                                                                                       | (N°CAS) 26530-20-1<br>(N°CE) 247-761-7<br>(N°Índice) 613-112-00-5 | (C >= 0,05) Skin Sens. 1, H317                                                                                                                      |
| mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), mezcla de : 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) | (N°CAS) 55965-84-9<br>(N°Índice) 613-167-00-5                     | (C >= 0,0015) Skin Sens. 1, H317<br>( 0,06 <=C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319<br>( 0,06 <=C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315<br>(C >= 0,6) Skin Corr. 1B, H314 |

# Hormigón fresco fabricado en central

## Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N°1907/2006 (REACH)

### Límites de concentración específicos:

| Nombre                      | Identificador del producto                                       | Límites de concentración específicos |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona | (N°CAS) 2634-33-5<br>(N°CE) 220-120-9<br>(N°Índice) 613-088-00-6 | (C >= 0,05) Skin Sens. 1, H317       |

Observaciones: Contenido en cromo hexavalente (Cr(VI)) < 0,0002% Texto completo de las frases H: ver sección 16

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

- Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : La manipulación del producto no requiere medidas de precaución especiales.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Hormigón fresco: Enjuague inmediatamente con abundante agua. Despójese de la ropa y del calzado contaminados. Lávese la ropa antes de su reutilización. Solicite atención médica siempre que se produzca quemadura o irritación.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. No frotarse los ojos, el contacto directo con el producto puede provocar daños en la córnea. En caso de irritación ocular: consultar a un médico.
- Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : No provocar el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua. Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con la piel : Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. El hormigón fresco puede tener un efecto irritante sobre la piel desnuda después de un contacto prolongado o puede causar dermatitis de contacto tras el contacto repetido sin protección adecuada. El contacto prolongado, sin la protección adecuada, con hormigón fresco puede provocar graves quemaduras ya que se desarrollan sin sentir dolor (por ejemplo, al arrodillarse en hormigón fresco, incluso llevando pantalón).
- Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con los ojos : Provoca lesiones oculares graves. El contacto directo con el hormigón fresco puede provocar lesiones graves, potencialmente irreversibles.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Cuando se ponga en contacto con un médico lleve consigo esta ficha de seguridad.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

- Medios de extinción apropiados : Cualquier medio de extinción puede ser usado.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

- Peligro de incendio : No inflamable.
- Peligro de explosión : No explosivo. No facilita la combustión de otros materiales.
- Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : A día de hoy no se han encontrado productos peligrosos.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Instrucciones para extinción de incendio : En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente.
- Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

- Medidas generales : Se ha de tener en cuenta que el hormigón tarda en fraguar entre 30 y 90 minutos.

#### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

- Procedimientos de emergencia : Evitar el contacto con los ojos y la piel.

#### 6.1.2. Para el personal de emergencia

- Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8: "Control de la exposición-protección individual".

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. Evitar todo contacto del producto con el agua (o el aire húmedo). Evitar que el producto llegue a las alcantarillas o aguas superficiales. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

- Procedimientos de limpieza : Se ha de tener en cuenta que el hormigón tarda en fraguar entre 30 y 90 minutos. Limpiar el derrame de hormigón utilizando métodos de succión o eliminación mecánica.

# Hormigón fresco fabricado en central

## Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N°1907/2006 (REACH)

Información adicional : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

**6.4. Referencia a otras secciones**

Para más información, ver secciones 8 y 13.

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

**7.1. Precauciones para una manipulación segura**

Peligros adicionales durante el tratamiento : Se ha de tener en cuenta que el hormigón tarda en fraguar entre 30 y 90 minutos.  
Precauciones para una manipulación segura : Llevar un equipo de protección individual. Evitar el contacto con los ojos y la piel.  
Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

**7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

Condiciones de almacenamiento : Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y piensos.  
Materiales incompatibles : Ácidos, sales de amonio, aluminio u otros metales no nobles. Se debe evitar el uso incontrolado de polvo de aluminio con el hormigón húmedo, ya que al reaccionar libera hidrógeno.

**7.3. Usos específicos finales**

Véase la Sección 1.

**SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual**

**8.1. Parámetros de control**

| Cemento, portland, productos químicos (65997-15-1) |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| España                                             | Nombre local       | Cemento Portland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| España                                             | VLA-ED (mg/m³)     | 4 mg/m³ Fracción respirable (2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| España                                             | Notas              | e (Este valor es para la materia particulada que no contenga amianto y menos de un 1% de sílice cristalina.), d (Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para la medición de aerosoles.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hidróxido de calcio (1305-62-0)                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| España                                             | Nombre local       | Hidróxido de calcio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| España                                             | VLA-ED (mg/m³)     | 5 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| España                                             | Notas              | VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| etanodiol, etilenglicol (107-21-1)                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UE                                                 | Nombre local       | Ethylene glycol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UE                                                 | IOELV TWA (mg/m³)  | 52 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UE                                                 | IOELV TWA (ppm)    | 20 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UE                                                 | IOELV STEL (mg/m³) | 104 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UE                                                 | IOELV STEL (ppm)   | 40 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UE                                                 | Notas              | Skin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| España                                             | Nombre local       | Etilenglicol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| España                                             | VLA-ED (mg/m³)     | 52 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| España                                             | VLA-ED (ppm)       | 20 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| España                                             | VLA-EC (mg/m³)     | 104 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| España                                             | VLA-EC (ppm)       | 40 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| etanodiol, etilenglicol (107-21-1)                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| España                                             | Notas              | Vía dérmica: Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante. Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país.) |

# Hormigón fresco fabricado en central

## Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

|                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cuarzo (SiO<sub>2</sub>) (14808-60-7)</b>   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| España                                         | Nombre local                | Sílice Cristalina (Cuarzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| España                                         | VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> ) | 0,05 mg/m <sup>3</sup> Fracción respirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| España                                         | Notas                       | (2015), n (En las industrias extractivas véase la Orden ITC 2585/2007, de 30 de agosto (BOE n° 315 de 7 de septiembre de 2007), por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 2.0.02 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.), d (Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para la medición de aerosoles.), y (Reclasificado, por la International Agency for Research on Cancer (IARC) de grupo 2A (probablemente carcinogénico en humanos) a grupo 1 (carcinogénico en humanos).), véase ITC/2582/2007 |
| <b>Glicerol (56-81-5)</b>                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| España                                         | Nombre local                | Glicerina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| España                                         | VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> ) | 10 mg/m <sup>3</sup> nieblas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>hidróxido de sodio (1310-73-2)</b>          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| España                                         | Nombre local                | Hidróxido de sodio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| España                                         | VLA-EC (mg/m <sup>3</sup> ) | 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>óxido de etileno, oxirano (75-21-8)</b>     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| España                                         | Nombre local                | Óxido de etileno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| España                                         | VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> ) | 1,8 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| España                                         | VLA-ED (ppm)                | 1 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| España                                         | Notas                       | r (Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, la comercialización o el uso en los términos especificados en el "Reglamento (CE) n° 1907/2006 sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y preparados químicos"(REACH) de 18 de diciembre de 2006 (DOUE L 369 de 30 de diciembre de 2006). Las restricciones de una sustancia pueden aplicarse a todos los usos o sólo a usos concretos. El anexo XVII del Reglamento REACH contiene la lista de todas las sustancias restringidas y especifica los usos que se han restringido.)                                        |
| <b>Acido acético (64-19-7)</b>                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| España                                         | Nombre local                | Ácido acético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| España                                         | VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> ) | 25 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| España                                         | VLA-ED (ppm)                | 10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| España                                         | VLA-EC (mg/m <sup>3</sup> ) | 37 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| España                                         | VLA-EC (ppm)                | 15 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Acido acético (64-19-7)</b>                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| España                                         | Notas                       | VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país.)                                                                                                                  |
| <b>Nitrato cálcico (10124-37-5)</b>            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DNEL/DMEL (Trabajadores)                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos   |                             | 13,9 mg/kg de peso corporal/día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación |                             | 24,5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DNEL/DMEL (Población en general)               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A largo plazo - efectos sistémicos, oral       |                             | 8,33 mg/kg de peso corporal/día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación |                             | 29 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos   |                             | 8,33 mg/kg de peso corporal/día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PNEC (Agua)                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PNEC agua (agua dulce)                         |                             | 0,45 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PNEC agua (agua de mar)                        |                             | 0,045 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PNEC agua (intermitente, agua dulce)           |                             | 4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PNEC (STP)                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PNEC estación depuradora                       |                             | 18 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Hormigón fresco fabricado en central

## Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

|                                                                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Ácidos sulfónicos, C14-16-hidroxicarbanos y C14-16-alquenos, sales de sodio (68439-57-6)</b> |                                    |
| DNEL/DMEL (Trabajadores)                                                                        |                                    |
| A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos                                                    | 2158,33 mg/kg de peso corporal/día |
| A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación                                                  | 152,22 mg/m³                       |
| DNEL/DMEL (Población en general)                                                                |                                    |
| A largo plazo - efectos sistémicos, oral                                                        | 12,95 mg/kg de peso corporal/día   |
| A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación                                                  | 45,04 mg/m³                        |
| A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos                                                    | 1295 mg/kg de peso corporal/día    |
| PNEC (Agua)                                                                                     |                                    |
| PNEC agua (agua dulce)                                                                          | 0,042                              |
| PNEC agua (agua de mar)                                                                         | 0,0042                             |
| PNEC agua (intermitente, agua dulce)                                                            | 2,025                              |
| PNEC agua (intermitente, agua de mar)                                                           | 0,2025 mg/l                        |
| <b>1,1',1-nitilotripropan-2-ol" (122-20-3)</b>                                                  |                                    |
| DNEL/DMEL (Trabajadores)                                                                        |                                    |
| A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos                                                    | 50 mg/kg de peso corporal/día      |
| A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación                                                  | 86 mg/m³                           |
| DNEL/DMEL (Población en general)                                                                |                                    |
| A largo plazo - efectos sistémicos, oral                                                        | 9,7 mg/kg de peso corporal/día     |
| A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación                                                  | 21 mg/m³                           |
| A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos                                                    | 25 mg/kg de peso corporal/día      |
| PNEC (Agua)                                                                                     |                                    |
| PNEC agua (agua dulce)                                                                          | 0,71 mg/l                          |
| PNEC agua (agua de mar)                                                                         | 0,071 mg/l                         |
| PNEC (Sedimentos)                                                                               |                                    |
| PNEC sedimentos (agua dulce)                                                                    | 7,88 mg/kg                         |
| PNEC sedimentos (agua de mar)                                                                   | 0,788 mg/kg                        |
| <b>etanodiol, etilenglicol (107-21-1)</b>                                                       |                                    |
| DNEL/DMEL (Trabajadores)                                                                        |                                    |
| A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos                                                    | 106 mg/kg de peso corporal/día     |
| A largo plazo - efectos locales, inhalación                                                     | 35 mg/m³                           |
| DNEL/DMEL (Población en general)                                                                |                                    |
| A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos                                                    | 53 mg/kg de peso corporal/día      |
| <b>etanodiol, etilenglicol (107-21-1)</b>                                                       |                                    |
| A largo plazo - efectos locales, inhalación                                                     | 7 mg/m³                            |
| PNEC (Agua)                                                                                     |                                    |
| PNEC agua (agua dulce)                                                                          | 10 mg/l                            |
| PNEC agua (agua de mar)                                                                         | 1 mg/l                             |
| PNEC (Sedimentos)                                                                               |                                    |
| PNEC sedimentos (agua dulce)                                                                    | 20,9 mg/kg de peso en seco         |
| PNEC (STP)                                                                                      |                                    |
| PNEC estación depuradora                                                                        | 20,9 mg/l                          |
| <b>hidróxido de sodio (1310-73-2)</b>                                                           |                                    |
| DNEL/DMEL (Trabajadores)                                                                        |                                    |
| A largo plazo - efectos locales, inhalación                                                     | 1 mg/m³                            |
| DNEL/DMEL (Población en general)                                                                |                                    |
| A largo plazo - efectos locales, inhalación                                                     | 1 mg/m³                            |

# Hormigón fresco fabricado en central

## Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

### 8.2. Controles de la exposición

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controles técnicos apropiados        | : No manipular con las manos desnudas. Durante el trabajo, siempre que sea posible, evitar arrodillarse en hormigón o mortero fresco. Si para realizar el trabajo es absolutamente necesario ponerse de rodillas, entonces es obligatorio el uso de equipos de protección individual impermeables (rodilleras impermeables). |
| Equipo de protección individual      | : Evítese la exposición innecesaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protección de las manos              | : Utilizar guantes impermeables, resistentes a la abrasión y a los álcalis, con forro interior de algodón, para su uso en el manejo de la pasta. Estándar EN 374 - Guantes de protección de productos químicos. Estándar EN 388 - Guantes de protección contra riesgos mecánicos.                                            |
| Protección ocular                    | : Llevar gafas de protección para eliminar el riesgo de proyección de la pasta sobre los ojos. Estándar EN 166 - Protección personal de los ojos.                                                                                                                                                                            |
| Protección de la piel y del cuerpo   | : Llevar ropa de protección adecuada. En caso de prever contacto directo con la pasta, será necesario ir equipado con ropa y calzado de seguridad e impermeable.                                                                                                                                                             |
| Protección de las vías respiratorias | : En el caso de hormigón fraguado, si se genera polvo usar una mascarilla tipo P.                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Control de la exposición ambiental | : Evitar su liberación al medio ambiente. |
|------------------------------------|-------------------------------------------|

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Forma/estado                              | : Líquido                                                              |
| Apariencia                                | : Pastoso en estado fresco. Sólido después del fraguado.               |
| Color                                     | : Gris.                                                                |
| Olor                                      | : Indeterminado. Sólo perceptible en estado fresco.                    |
| Umbral olfativo                           | : No hay datos disponibles                                             |
| pH                                        | : > 10                                                                 |
| Tasa de evaporación (acetato de butilo=1) | : No hay datos disponibles                                             |
| Punto de fusión                           | : No hay datos disponibles                                             |
| Punto de solidificación                   | : No hay datos disponibles                                             |
| Punto de ebullición                       | : No aplicable                                                         |
| Punto de inflamación                      | : No hay datos disponibles                                             |
| Temperatura de autoignición               | : No hay datos disponibles                                             |
| Temperatura de descomposición             | : No hay datos disponibles                                             |
| Inflamabilidad (sólido, gas)              | : No aplicable                                                         |
| Presión de vapor a 20°C                   | : No hay datos disponibles                                             |
| Densidad de vapor                         | : No hay datos disponibles                                             |
| Densidad relativa                         | : No hay datos disponibles                                             |
| Densidad                                  | : 2300 - 2500 kg/m³ (Para hormigones convencionales entre 20 y 40 MPa) |
| Solubilidad                               | : Prácticamente insoluble en agua (puede disgregarse).                 |
| Log Pow                                   | : No hay datos disponibles                                             |
| Viscosidad, cinemática                    | : No hay datos disponibles                                             |
| Viscosidad, dinámica                      | : No hay datos disponibles                                             |
| Propiedades explosivas                    | : No aplicable.                                                        |
| Propiedades comburentes                   | : No aplicable.                                                        |
| Límites de explosión                      | : No hay datos disponibles                                             |

### 9.2. Información adicional

No se dispone de más información



# Hormigón fresco fabricado en central

## Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

#### 10.1. Reactividad

Durante el fraguado se produce un aumento de temperatura. El producto, una vez fraguado, es un material estable que no presenta ningún riesgo.

#### 10.2. Estabilidad química

Mientras el hormigón se mantiene en estado fresco se debe evitar que entre en contacto con materiales incompatibles.

#### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

El hormigón no provoca reacciones peligrosas.

#### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulación recomendadas (véase la sección 7).

#### 10.5. Materiales incompatibles

Ácidos, sales de amonio, aluminio u otros metales no nobles. Se debe evitar el uso incontrolado de polvo de aluminio con el hormigón húmedo, ya que al reaccionar libera hidrógeno.

#### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

El hormigón no se descompone en productos peligrosos.

### SECCIÓN 11: Información toxicológica

#### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda : No clasificado

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nitrato cálcico (10124-37-5)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| DL50 oral rata                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 - 2000 mg/kg de peso corporal (método OCDE 423) |
| DL50 cutánea rata                                                                                                                                                                                                                                                    | > 2000 mg/kg (método OCDE 402)                      |
| <b>fosfato de triisobutilo (126-71-6)</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| DL50 oral rata                                                                                                                                                                                                                                                       | > 5000 mg/kg de peso corporal                       |
| DL50 cutánea rata                                                                                                                                                                                                                                                    | > 5000 mg/kg                                        |
| CL50 inhalación rata (mg/l)                                                                                                                                                                                                                                          | > 5,14 mg/l/4 h                                     |
| <b>etanodiol, etilenglicol (107-21-1)</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| DL50 oral rata                                                                                                                                                                                                                                                       | 7712 mg/kg                                          |
| <b>2-octil-2H-isotiazol-3-ona(26530-20-1)</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| DL50 oral rata                                                                                                                                                                                                                                                       | 500 mg/kg de peso corporal                          |
| DL50 cutánea rata                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 mg/kg                                           |
| CL50 inhalación rata (niebla/polvo - mg/l/4h)                                                                                                                                                                                                                        | 1,25 mg/l/4 h                                       |
| <b>mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), mezcla de : 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)</b> |                                                     |
| DL50 oral rata                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 mg/kg de peso corporal                          |
| DL50 cutánea rata                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 mg/kg                                           |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosión o irritación cutáneas                                           | : Provoca irritación cutánea.<br>pH: > 10                                                                                                                                                                                                  |
| Lesiones o irritación ocular graves                                       | : Provoca lesiones oculares graves.<br>pH: > 10                                                                                                                                                                                            |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                    | : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                                                                                                                                                                         |
| Mutagenicidad en células germinales                                       | : No clasificado                                                                                                                                                                                                                           |
| Carcinogenicidad                                                          | : No clasificado                                                                                                                                                                                                                           |
| Toxicidad para la reproducción                                            | : No clasificado                                                                                                                                                                                                                           |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | : No clasificado. (Hormigón fresco: no es peligro para las vías respiratorias. Una vez fraguado la manipulación del hormigón puede generar polvo. El polvo de hormigón puede provocar irritación de la garganta y el tracto respiratorio). |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : No clasificado                                                                                                                                                                                                                           |



# Hormigón fresco fabricado en central

## Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N°1907/2006 (REACH)

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Nitrato cálcico (10124-37-5)</b> |                                                  |
| NOAEL, oral, rata                   | ≥ 1000 mg/kg peso corporal/día (método OCDE 407) |
| Peligro por aspiración              | : No clasificado                                 |

### SECCIÓN 12: Información ecológica

#### 12.1. Toxicidad

|                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecología - general | : En caso de derrame accidental de grandes cantidades de producto en el agua se puede producir una débil subida de su pH, que bajo ciertas circunstancias podría representar cierta toxicidad para la vida acuática. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nitrato cálcico (10124-37-5)</b>       |                                |
| CL50 peces                                | 1378 mg/l (96 h)               |
| CE50 Daphnia                              | 490 mg/l (48 h)                |
| ErC50 (algas)                             | > 1700 mg/l (10 días)          |
| EC10, microorganismos                     | 180 mg/l (180 min)             |
| EC50, microorganismos                     | > 1000 mg/l (180 min)          |
| <b>fosfato de triisobutilo (126-71-6)</b> |                                |
| CL50 peces                                | 23 mg/l                        |
| <b>etanodiol, etilenglicol (107-21-1)</b> |                                |
| CL50 peces                                | 72860 mg/kg                    |
| CE50 Daphnia                              | > 100 mg/l                     |
| CE50 otros organismos acuáticos 1         | 6500 - 13000 plantas acuáticas |

#### 12.2. Persistencia y degradabilidad

|                                             |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hormigón fresco fabricado en central</b> |                                                                                                                 |
| Persistencia y degradabilidad               | No relevante. El producto, una vez fraguado, es un material estable que no presenta ningún riesgo de toxicidad. |

#### 12.3. Potencial de bioacumulación

|                                               |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hormigón fresco fabricado en central</b>   |                                                                                                                 |
| Potencial de bioacumulación                   | No relevante. El producto, una vez fraguado, es un material estable que no presenta ningún riesgo de toxicidad. |
| <b>2-octil-2H-isotiazol-3-ona(26530-20-1)</b> |                                                                                                                 |
| Log Pow                                       | 2,45                                                                                                            |

#### 12.4. Movilidad en el suelo

|                                             |                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hormigón fresco fabricado en central</b> |                                                                                                   |
| Ecología - suelo                            | El producto, una vez fraguado, es un material estable que no presenta ningún riesgo de toxicidad. |

#### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

|                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Hormigón fresco fabricado en central</b>                                            |  |
| Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH  |  |
| Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH |  |

#### 12.6. Otros efectos adversos

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Otros efectos adversos | : En condiciones normales ninguno. |
|------------------------|------------------------------------|

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

#### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos para el tratamiento de residuos             | : En estado fresco: Succión o eliminación mecánica. Alternativamente, dejar fraguar, evitar su vertido en redes de alcantarillado, sistemas de drenaje o aguas superficiales y eliminar como hormigón endurecido. Endurecido: Tratar como residuo inerte. Eliminar de acuerdo a la legislación local. Evitar su vertido en redes de alcantarillado. Eliminar el producto fraguado como residuo de hormigón. El hormigón no es peligroso. |
| Recomendaciones para la eliminación de los residuos | : Eliminación o vertido de acuerdo a la legislación local/nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ecología - residuos                                 | : Evitar su liberación al medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Hormigón fresco fabricado en central

## Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                   | IMDG         | IATA         | ADN          | RID          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                               |              |              |              |              |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> |              |              |              |              |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   |              |              |              |              |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        |              |              |              |              |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b>                          |              |              |              |              |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| No se dispone de información adicional                                |              |              |              |              |

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por vía terrestre**  
No aplicable
- Transporte marítimo**  
No aplicable
- Transporte aéreo**  
No aplicable
- Transporte por vía fluvial**  
No aplicable
- Transporte por ferrocarril**  
No aplicable

### 14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC

No aplicable

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

##### 15.1.1. UE-Reglamentos

Las siguientes restricciones son aplicables de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) N° 1907/2 006 (REACH):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Sustancias o mezclas líquidas consideradas peligrosas según los términos de la Directiva 1999/45/CE o que respondan a los criterios de una de las clases o categorías de peligros siguientes, contempladas en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                       | etanodiol, etilenglicol - mezcla de: 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2- metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), mezcla de : 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3- ona [EC no. 247-500-7] y 2- metil-4-isotiazolin-3- ona [EC no. 220-239-6] (3:1) - fosfato de triisobutilo - 2-octil-2H-isotiazol-3-ona                                       |
| 3.b. Sustancias o mezclas que respondan a los criterios de una de las clases o categorías de peligro siguientes, contempladas en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008: Clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo, 3.8 efectos distintos de los narcóticos, 3.9 y 3.10 | Hormigón fresco fabricado en central - etanodiol, etilenglicol - mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H- isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H- isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), mezcla de : 5-cloro-2-metil-4- isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) - fosfato de triisobutilo - 2-octil- 2H-isotiazol-3-ona |
| 3.c. Sustancias o mezclas que respondan a los criterios de una de las clases o categorías de peligro siguientes, contempladas en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008: Clase de peligro 4.1                                                                                                                                                 | mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil- 2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), mezcla de : 5-cloro-2- metil- 4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2- metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) - fosfato de triisobutilo - 2-octil-2H-isotiazol-3- ona                                                                 |

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

##### 15.1.2. Reglamentos nacionales

No se dispone de más información

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química de las siguientes sustancias en esta mezcla</b> |
| etanodiol, etilenglicol<br>Nitrato cálcico<br>fosfato de triisobutilo                                         |

# Hormigón fresco fabricado en central

## Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

### SECCIÓN 16: Información adicional

Indicación de modificaciones:  
Ficha de datos de seguridad revisada de acuerdo al Reglamento (UE) No 2015/830.

Abreviaturas y acrónimos:

|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR  | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera                  |
| ADN  | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores |
| IATA | Asociación Internacional de Transporte Aéreo                                                                 |
| IMDG | International Maritime Dangerous Goods (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)              |
| mPmB | Muy persistente y muy bioacumulable                                                                          |
| PBT  | Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica                                                               |
| RID  | Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril                     |

Fuentes de los datos : REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) N° 1907/2006.

Consejos de formación : Como complemento a los programas de formación para los trabajadores en materia de medio ambiente y seguridad y salud, las empresas se deben asegurar de que los trabajadores leen, entienden y aplican los requisitos de esta ficha de datos de seguridad (FDS).

Texto completo de las frases H y EUH:

|                           |                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Dermal)     | Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 3                                                                             |
| Acute Tox. 3 (Inhalation) | Toxicidad aguda (por inhalación), Categoría 3                                                                      |
| Acute Tox. 3 (Oral)       | Toxicidad aguda (oral), Categoría 3                                                                                |
| Acute Tox. 4 (Oral)       | Toxicidad aguda (oral), Categoría 4                                                                                |
| Aquatic Acute 1           | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1                                             |
| Aquatic Chronic 1         | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 1                                           |
| Aquatic Chronic 3         | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 3                                           |
| Eye Dam. 1                | Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 1                                                          |
| Ox. Sol. 3                | Sólidos comburentes, Categoría 3                                                                                   |
| Skin Corr. 1B             | Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 1B                                                                      |
| Skin Irrit. 2             | Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2                                                                       |
| Skin Sens. 1              | Sensibilización cutánea, Categoría 1                                                                               |
| Skin Sens. 1B             | Sensibilización cutánea, Categoría 1B                                                                              |
| STOT RE 2                 | Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, Categoría 2                                 |
| STOT SE 3                 | Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, irritación de las vías respiratorias |
| H272                      | Puede agravar un incendio; comburente                                                                              |
| H301                      | Tóxico en caso de ingestión                                                                                        |
| H302                      | Nocivo en caso de ingestión                                                                                        |
| H311                      | Tóxico en contacto con la piel                                                                                     |
| H314                      | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves                                                    |
| H315                      | Provoca irritación cutánea                                                                                         |
| H317                      | Puede provocar una reacción alérgica en la piel                                                                    |
| H318                      | Provoca lesiones oculares graves                                                                                   |
| H331                      | Tóxico en caso de inhalación                                                                                       |
| H335                      | Puede irritar las vías respiratorias                                                                               |
| H373                      | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas                                      |
| H400                      | Muy tóxico para los organismos acuáticos                                                                           |
| H410                      | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos                                            |
| H412                      | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos                                                |

La clasificación y el procedimiento utilizado para deducir la clasificación de las mezclas de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| Skin Irrit. 2 | H315 | Método de cálculo |
| Eye Dam. 1    | H318 | Método de cálculo |
| Skin Sens. 1  | H317 | Método de cálculo |

FDS EU (Anexo II REACH)  
La información suministrada en esta ficha de datos de seguridad refleja los conocimientos disponibles en la actualidad y confiando que el producto se usa bajo las condiciones establecidas y de acuerdo a las indicaciones que aparecen en las guías técnicas. Cualquier otro uso no especificado del producto, incluida su utilización junto con otros productos o en otros procesos, se hará bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.  
Es responsabilidad del usuario tomar las medidas de protección adecuadas, utilizar el hormigón dentro del plazo indicado en la hoja de entrega y cumplir con todos los requisitos legales que sean aplicables a su actividad.  
Fin de la Ficha de Datos de Seguridad  
Este Documento tiene 11 páginas.